

Гидромолоты Серии ES

Монолитное исполнение, простой дизайн и надежное решение для повседневной работы в сфере дорожного строительства и демонтажа

 Epiroc




Технические характеристики

Технические данные		ES 60	ES 70	ES 80
Класс машины-носителя ¹	т	3-6	4-9	5-12
Рабочий вес ²	кг	215	295	375
Диаметр инструмента	мм	60	70	80
Макс. гидравлическая мощность	кВ	14	18	23
Расход масла	л/мин	35-60	45-75	60-90
Рабочее давление	бар	110-140	110-140	120-150
Частота ударов	уд/мин	520-1300	530-1200	530-1000
A	мм	785	851	928
B	мм	360	410	475

¹ Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с компанией Epiroc и(или) производителем машины-носителя перед установкой оборудования.

² Вес со стандартным рабочим инструментом и соединительной плитой среднего размера.



Монолитное исполнение

Уникальный дизайн, интегрирующий ударный механизм и систему направляющих в едином литом корпусе. Отсутствие «слабых мест», присущих молотам, построенным по традиционной технологии: стяжные болты, отдельный сварной корпус и т.д.

Гибридные технологии

Встроенный азотно-поршневой аккумулятор для постоянно высокой энергии удара с функцией автостарта и бесперебойной работы.

Инновационные технологии

Встроенный управляющий клапан оптимизирует эффективность; система EnergyRecovery повышает мощность и снижает вибрации

Единая сменная втулка

Плавающая единая нижняя втулка, для простой замены стандартным инструментом в «поле».

United in performance. Inspired by innovation.

Производительность нас объединяет, инновации вдохновляют, а приверженность своему делу побуждает двигаться вперёд. Вы можете положиться на компанию «Эпирок», способную дать вам решения для успеха сегодня и технологии для лидерства завтра
epiroc.com

